



PLATTFORMLIFT GTL

Arolser
Liftsysteme
Stufenlos aufwärts

IHR PARTNER VOR ORT für Lifte,
Rampen, Hebebühnen,
Aufzüge und Sondergeräte.

PLATTFORMLIFTE GTL

Rollstuhlfahrer stehen immer wieder im privaten und öffentlichen Raum vor Stufen, Absätzen und Etagen, die nicht überwunden werden können.

Um diese Hindernisse zu überwinden liefern wir die Plattformlifte der Serie GTL 20 für gerade Treppen und die Plattformlifte GTL 15 und 30 für Treppen mit Kurven oder Podesten.

Die Plattformlifte werden exakt Ihren Treppen angepasst. Die Schienen ersetzen den Handlauf, Füllungen zwischen den Schienen das Geländer, RAL Farben passen die Liftanlage dem Treppenhaus an.

Bei unseren Liften sind nur zwei Schienen erforderlich, auch wenn es in die waagerechte Fahrt geht wird kein Stabilisierungsprofil benötigt.

Der Lift mit den Edelstahlschienen wird exakt an die Gegebenheiten angepasst. Die Befestigung der Schienen erfolgt mit Stützen auf den Stufen, seitlich in der Wange oder mit durchgehenden Stützen im Treppenauge. Zwischenhaltestellen erlauben einen Zugang auf jeder Etage. Die Stromversorgung des Liftes wird mit integrierten Akkus und Ladestationen am Anfang und Ende der Schiene oder mit einem Schleppkabel, in Verbindung mit einer automatischen Kabeltrommel geleistet.

DIE VORTEILE

- Aufstellung im Innen- und Außenbereich
- oberes Edelstahlrohr wird auch als Handlauf verwendet
- bei einer Stromversorgung via Akku kann der Lift auch bei einem Stromausfall genutzt werden
- formschöne Konstruktion – RAL-Farbe nach Wahl ohne Mehrpreis oder als Option in Edelstahlausführung
- in Parkstellung größtmögliche Sicherheit gegen Vandalismus
- großflächige Fahrbefehlsgeber, daher einfache Bedienung
- Sanft-Anlauf beim Start, Geschwindigkeitsverringerung in den Kurven und bei Neigungswechsel (GTL 30)



GTL 20 – GERADE TREPPEN

Automatik für Plattform und Sicherheitsschranken, ohne fremde Hilfe bedienbar, Akku-oder Schleppkabel-Betrieb, Etagenbedienung verkabelt oder mit Funksteuerung, RAL Farbton nach Wahl

TECHNISCHE DATEN

- max. Tragfähigkeit des Liftes: 300 kg
- max. Plattformgröße: 1,2 x 0,8 m
- max. Steigung: 50°
- min. Bautiefe: 0,28 m
- Fahrbahn: Edelstahlrohr 42,4 mm
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz.
- Antriebssystem: Zahnstangenantrieb
- Sonderwünsche möglich

OPTIONEN

- frontseitige, motorische Auffahrtsklappe
- Klappsitz
- Unterputzfahrbahnbefestigung
- Notruf: Einfach oder über Notruftelefon
- akustisches Signal und / oder optisches Signal während der Fahrt
- EURO-KEY
- Fahrbahnverkleidungen in Glas, Alublech oder Alu-Lochblech
- div. Zutrittskontrollsysteme (Fingerprint etc.)

GTL 15 - KURVEN - ODER PODESTTREPPEN

Schienenführung mit konstant gleichmäßiger Steigung, Automatik für Plattform und Sicherheitsschranken, ohne fremde Hilfe bedienbar, Akku- oder Schleppkabel-Betrieb, Etagenbedienung verkabelt oder mit Funksteuerung, RAL Farbton nach Wahl.

TECHNISCHE DATEN

- max. Tragfähigkeit des Liftes: 300 kg
- max. Plattformgröße: 1,2 x 0,8 m
- max. Steigung: 49°
- min. Bautiefe: 0,28 m
- Fahrbahn: Edelstahlrohr 42,4 mm
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz.
- Antriebssystem: Stachelradantrieb
- Sonderwünsche möglich

OPTIONEN

- frontseitige, motorische Auffahrtsklappe
- Klappsitz
- Unterputzfahrbahnbefestigung
- Notruf: Einfach oder über Notruftelefon
- akustisches Signal und / oder optisches Signal während der Fahrt
- EURO-KEY
- Fahrbahnverkleidungen in Glas, Alublech oder Alu-Lochblech
- div. Zutrittskontrollsysteme (Fingerprint etc.)



GTL 30 - KURVEN - ODER PODESTTREPPEN

Automatik für Plattform und Sicherheitsschranken, ohne fremde Hilfe bedienbar, Akku- oder Schleppkabel-Betrieb, Etagenbedienung verkabelt oder mit Funksteuerung, RAL Farbton nach Wahl

TECHNISCHE DATEN

- max. Tragfähigkeit des Liftes: 300 kg
- max. Plattformgröße: 1,2 x 0,8 m
- max. Steigung: 55°
- min. Bautiefe: 0,28 m
- Fahrbahn: Edelstahlrohr 42,4 mm
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz.
- Antriebssystem: Zahnstangenantrieb
- Sonderwünsche möglich

OPTIONEN

- frontseitige motorische Auffahrtsklappe
- Klappsitz
- Unterputzfahrbahnbefestigung
- Notruf: Einfach oder über Notruftelefon
- akustisches Signal und / oder optisches Signal während der Fahrt, EURO-KEY
- Fahrbahnverkleidungen in Glas, Alublech oder Alu-Lochblech
- div. Zutrittskontrollsysteme (Fingerprint etc.)



IHR PARTNER VOR ORT für Lifte,
Rampen, Hebebühnen,
Aufzüge und Sondergeräte.

Inh. Friedhelm Rudolph
Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße 4
34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen
Tel.: 05691 - 78 01
Fax: 05691 - 91 41 40
e-mail: info@arolser-liftsysteme.de
www.arolser-liftsysteme.de

Arolser
Liftsysteme
Stufenlos aufwärts

