



SENKRECHTLIFT STRATEGOS

Arolser
Liftsysteme
Stufenlos aufwärts

IHR PARTNER VOR ORT für Lifte,
Rampen, Hebebühnen,
Aufzüge und Sondergeräte.

SENKRECHTLIFT STRATEGOS

Der Strategos stellt eine sichere, komfortable und durchaus auch preiswerte Möglichkeit dar, Höhendifferenzen von bis zu 3 Meter zu überwinden. Eine breite Palette an Ausstattungsoptionen ermöglicht die perfekte Integration in die vorhandene Bausubstanz und den jeweiligen Einsatzzweck.

Die hohe Traglast von 300 kg, farbliche Anpassung nach RAL, elektrische Türöffner sowie die verschiedenen Plattformgrößen sind nur einige wenige Punkte, die für diesen Lift sprechen.

Wie alle unsere Lifte ist auch dieses Produkt baumustergeprüft und erfüllt europäische sowie deutsche Sicherheitsstandards. Auch schwere Elektrorollstühle meistert dieser Lift mit seiner Traglast von 300 kg spielend. Zuverlässige Technik sowohl für den Innen- wie auch den Außenbereich.

Für die Aufstellung wird eine feste Aufstellfläche (Fundament) im Bereich der Antriebseinheit benötigt. Die Befestigung erfolgt an der Wand bzw. unterhalb oder an der Betondecke der oberen Zugangsstelle.

Die Antriebseinheit beinhaltet die 2-flügelige Pendeltür zur Sicherung des oberen Zuganges und die gesamte Antriebseinheit mit den Antriebsspindeln auf der rechten und linken Seite.

Für ein ebenerdiges Befahren des Fahrkorbes kann eine Grube vorgesehen werden, andernfalls wird der Lift über eine kleine Rampe am Fahrkorb befahren.

SICHER HINDERNISSE ÜBERWINDEN



OPTIONEN

- Pulverbeschichtung im RAL-Farbtönen nach Wahl
- VSG (Verbundsicherheitsglas)
- Seitenverkleidung aus Metall
- Zugang an der langen Seite des Fahrkorbes
- Schlüsselschalter an beiden Etagenbedienungen
- Bodenbelag aus Riffelblech oder Noppengummi
- Plattform für bauseitigen Belag
- Montage Stützgerüst (nur für max. Lifthöhe 1,8 m)
- Joystick anstatt Pilztaster
- kürzerer Fahrkorb (Standard 1,5 m)
- Infrarot-Fernbedienung
- Spindelheizung
- Motorheizung
- autom. Türantriebe und Rampe an der Plattform
- Etagenansager
- Blinkleuchte
- Alarmtelefon, Hupe
- Notablass über Akku
- Überspannungsschutz
- potenzialfreier Kontakt



AUSSTATTUNG

- verzinkt oder beschichtet
- Seitenteile und Türen aus Polykarbonat
- gekapselte Antriebseinheit
- Notstop und Kontaktplatte
- Notbetrieb mit Handkurbel
- grubenfreie Montage

TECHNISCHE DATEN

- max. Tragfähigkeit: 300 kg
- max. Hubhöhe: 3 m
- Geschwindigkeit: 0,08 m/s
- Plattform Innenmaß: 1,43 x 1,04 m
- Motorleistung: 2,5 kW
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stop
- Anschlussspannung: 230 V
- Steuerspannung: 24 V
- Gesamtmaß Grundfläche: 2 x 1,3 m



Aroiser
Liftsysteme
Stufenlos aufwärts



IHR PARTNER VOR ORT für Lifte,
Rampen, Hebebühnen,
Aufzüge und Sondergeräte.

Inh. Friedhelm Rudolph
Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße 4
34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen
Tel.: 05691 - 78 01
Fax: 05691 - 91 41 40
e-mail: post@arolser-liftsysteme.de
www.arolser-liftsysteme.de

Arolser
Liftsysteme
Stufenlos aufwärts

